



R 01 - Meglévő lapostető rétegrend

- 2 rtg. módifikált bitumenes szigetelés 4 mm
- 1 rtg. konfekcionált-kasirozott 1,5 mm vtg. műkaucsuk lepel
- 1 rtg. PÁLMAMENT 2003 ragasztó, a felület 80%-án felhordva
- 5 cm lépésálló NIKEPANEL 2 oldalt kasirozott, a felület 60%-án bitumenbe ragasztva, kötésben lerakva
- 1 rtg. AKVABIT UF-1100/80-khp., a felület 40%-ában sávosan ragasztva forró bitumennel, a lemezek ütközőhézagai felett forró bitumennel leragasztott 150 mm széles bitumenes csupaszelem sáv takarással
- 7 cm 20 súlyszázalék 0-3 mm átmérőjű gumiörlemény és BITULAX keveréke
- 1 rtg. AKVABIT-A-4000/280-h, a felület 40%-ában sávosan ragasztva forró bitumennel, a lemezek ütközőhézagai felett forró bitumennel ragasztott és bevont 0,06-0,07 mm vtg. 150 mm széles alufólia sáv takarással
- 1 rtg. bitumenmáz kellőstítés
- 1 rtg. neocid szigetelés
- 1 rtg. páranymást kiegyenlítő réteg kavicsintéssel
- 3 cm rideg poliuretánhab hőszigetelés
- 5 cm poliuretánhab hőszigetelés
- 1 rtg. kavicsintéssel párazáró
- 1 rtg. szellőző réteg pontonként ragasztott alufólia betéttel
- 6-11 cm perlitbeton
- 19 cm E7 gerenda, EB60/19 béléstesttel
- 2 cm javított mészcement vakolat

R 02 - Meglévő lapostető rétegrend

- 2 rtg. felhordott ERFIX máz
- 1 rtg. konfekcionált-kasirozott 1,5 mm vtg. műkaucsuk lepel
- 1 rtg. PÁLMAMENT 2003 ragasztó, a felület 80%-án felhordva
- 5 cm lépésálló NIKEPANEL 2 oldalt kasirozott, a felület 60%-án bitumenbe ragasztva, kötésben lerakva
- 1 rtg. AKVABIT UF-1100/80-khp., a felület 40%-ában sávosan ragasztva forró bitumennel, a lemezek ütközőhézagai felett forró bitumennel leragasztott 150 mm széles bitumenes csupaszelem sáv takarással
- 7 cm 20 súlyszázalék 0-3 mm átmérőjű gumiörlemény és BITULAX keveréke
- 1 rtg. AKVABIT-A-4000/280-h, a felület 40%-ában sávosan ragasztva forró bitumennel, a lemezek ütközőhézagai felett forró bitumennel ragasztott és bevont 0,06-0,07 mm vtg. 150 mm széles alufólia sáv takarással
- 1 rtg. bitumenmáz kellőstítés
- 6-9 cm perlitbeton
- 19 cm E7 gerenda, EB60/19 béléstesttel
- 2 cm javított mészcement vakolat

Anyagjelölések:

- meglévő vasbeton szerkezetek
- meglévő perlit beton
- meglévő poliuretánhab hőszigetelés
- gumiörlemény és BITULAX keveréke
- meglévő lépésálló NIKEPANEL

MEGJEGYZÉS:
±0,00 = 112,95 Bmf.
(attika felső síkja)

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad utca 2-4.

KÉPVISELŐ:
.....

GENERAL TERVEZŐ:
modum
ÉPÍTÉSZIRODA KFT
1147 BUDAPEST CZOBOR U.60/B
telefon / fax : 0 6 (1) 2 2 0 - 0 6 7 7
e-mail: modumkft@gmail.com
website: http://www.modum.hu

TERVSZINT:
MŰSZAKI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZÉS TÁRGYA:
Tücsöktanya óvoda lapostetőfelújítása

VEZETŐ TERVEZŐ:
Krizsán András DLA
E1-1390/12
É

TARTÓSZERKEZET:
Dr. Fischer János

HELYSZÍN:
1147 Budapest Ilosvai Selymes tér 21. (Hrsz.:30665/4)

ME-É 01-59859 T. SZÉSI 01-3728 S
ÉPÜLETVILÁMOSSÁG: Szukfiel Ferenc
V. v., 01-6441 V

SAKÁG:
ÉPÍTÉSZEZET

REV.	TARTALOM	DÁTUM	REV.	TARTALOM	DÁTUM

TERVLAP:
METSZETEK

DÁTUM:	LÉPTEK:	RAJZSZÁM:
2016. 08.10.	1:50	F-02

A TERVEZETT MŰSZAKI ÉS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS A MODUM KFT. SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZI. EZÉRT SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL.